



FICHE TECHNIQUE

Produit	Désignation	Référence produit	Référence Fiche
VISIOTAG	CAMERA	VI 0101	VI 0101-090106

Fonctionnalités

- Vidéosurveillance par connexion sur le serveur www.visiotag.fr depuis un PC relié à internet ou d'un GSM.
- Sécurisation de l'accès par code personnel.
- Connexion filaire de 1 à 4 caméras (possibilité de connexion sur boîtier CPL).
- Visualisation et enregistrement en direct des images (max 10 mn) . Stockage 72h des images sur serveur sécurisé . Couplé à MyFOX possibilité d'enregistrer automatiquement des images en cas de détection de tentative d'intrusion.
- Pied de fixation à rotule vissée.
- Observation des images depuis toute connexion internet.
- Observation des images en temps réel sur tout type de téléphone mobile GSM compatible WAP.

Spécifications techniques

- Dimensions : L 130mm x l 70mm x h 40 mm. Poids : 178 g (sans le pied)
- Alimentation par transformateur 5V, 2.5A fourni.
- Capteur CMOS 640x480 pixels.
- Débit de Transmission 4 images/secondes.
- Sensibilité 1Lux.
- Optique intégré f=6.0mm F:1.8.
- Certification CE.

Conditionnement

- Carton individuel neutre.
- Etiquette code barre EAN 13.