FICHE TECHNIQUE

Produit	Désignation	Référence produit	Référence Fiche
DOMOTAG	TAG	DO2001	DO2001-090102

Fonctionnalités

- Capteur de détection de mouvements, vibrations et chocs.
- Fixé sur toutes ouvertures, (portes, fenêtres, volets, impostes…) et objets mobiliers par adhésif double face industriel à très forte résistance d'arrachement.
- Assure la détection de toute tentative d'effraction ou de vol d'objet avec envoi de trames radio cryptées vers la centrale BOX.
- Niveau de sensibilité réglable.
- Protection anti intrusion renforcée avec l'option «Contrôle de sortie» par adjonction de l'étrier TAG.
- Préprogrammé en usine, reconnaissance automatique par la centrale BOX lors de l'installation.
- Numéro d'identification individuel, non reproductible.
- Peut être peint (Utiliser une peinture sans composant métallique).
- Pour assurer un parfait fonctionnement, doit être fixé sur les montants des ouvrants (bois, métal), préférentiellement horizontalement sur les portes et fenêtres battantes, verticalement sur les coulissants.

Spécifications techniques

- Coque ABS , Blanc cassé. Double Face industriel.
- Dimensions : L 115 mm x l 22 mm x h 28 mm Poids avec piles : 81 g.
- Capteur multi-sensoriel à discrimination de signal . Brevets TAG TECHNOLOGIES.
- Alimentation par 2 piles alcalines AA (LR6) . Durée de vie >12 mois en utilisation normale.
- Portée > 100 m. en champ libre.
- Non étanche. Doit être utilisé en environnement protégé de la pluie et des projections d'eau.
- Température d'utilisation : -20° C / +60°C.
- Transmission radio numérique cryptée en modulation de fréquence 433.92 MHz.
- Insensible aux télécommandes , stations météo, wifi…
- Antenne de communication intégrée.
- Réglage de sensibilité à partir de la centrale BOX.
- Indice de protection IP 50 . Certifié CE.

Conditionnement

- Emballage individuel en sachet propylène avec étiquette d'identification code barre.
- Conditionnement par 10 en carton neutre avec étiquette code barre EAN 13.